



AUTO-AMORCANTES MULTI-CELLULAIRES

PRINCIPE : Centrifuge multi-cellulaire.

UTILISATION :

- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau, arrosage, jardinage.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 40°C.
- Température ambiante : 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps inox PN 6 bars jusqu'à 0.75 kW.
- Corps inox PN 10 bars au-delà de 0.75 kW.
- Lanterne aluminium avec fond de pompe en INOX AISI 304.
- Roues inox et diffuseurs NORLYL sur modèles jusqu'à 0.75 kW.
- Diffuseurs inox sur modèles au-delà de 0.75 kW.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Arbre INOX AISI 431.
- Garniture mécanique carbone/céramique/nitrile.
- Protection thermique incorporée en monophasé.



80/100
roues inox



EP : Relais manque d'eau
en MONO 230V - 16A
Voir page 8.05



90/130/200
roues inox



€						Q = débit en m3/h										
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	
* PLURIJETm 3/80	A2N01A1A	377	1~230	3.2	0.48	H	40	38	37	34.5	31	27	22.5	17	11	5
PLURIJET 3/80	A2N01B1A	442	3~230/400	2.6/1.5			52	50	49	44.5	40	34	28.5	22.5	16	10
* PLURIJETm 4/80	A2N01C1A	415	1~230	3.9	0.55	M	80	78	77	74	70	67	61	58	52	45
PLURIJET 4/80	A2N01D1A	455	3~230/400	3.5/2.0			96	94	92	88	84	80	75	69	61	54
* PLURIJETm 5/90	A2N01E1A	1 178	1~230	9.3	1.10	T										
PLURIJET 5/90	A2N01F1A	1 178	3~230/400	6.1/3.5												
* PLURIJETm 6/90	A2N01G1A	1 257	1~230	11.0	1.50											
PLURIJET 6/90	A2N01H1A	1 257	3~230/400	7.3/4.2												
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)										

		€				Q = débit en m3/h													
Désignation		Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW													
							0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	6	7.2	7.8	
*	PLURIJETm 3/100	A2N01L1A	415	1~230	4.1	0.55	H M T	38	36	34.5	33	31	28	26	23	20	13.5	5	
	PLURIJET 3/100	A2N01M1A	455	3~230/400	3.5/2.0														
*	PLURIJETm 4/100	A2N01N1A	479	1~230	5.8	0.75		50	49	47	45	42	39.5	37	34	30.5	22	11	5
	PLURIJET 4/100	A2N01P1A	479	3~230/400	4.0/2.3														
*	PLURIJETm 3/130	A2N01Q1A	1 107	1~230	8.5	1.10		49	48.5	47.5	46	45	43.5	42.5	40.5	38.5	33.5	27	24
	PLURIJET 3/130	A2N01R1A	1 107	3~230/400	5.5/3.2														
*	PLURIJETm 4/130	A2N01S1A	1 132	1~230	10.3	1.50		65	64	63	61.5	60	58	56	53	50	43	35	31
	PLURIJET 4/130	A2N01T1A	1 132	3~230/400	6.9/4.0														
*	PLURIJETm 5/130	A2N01V2A	1 208	1~230	12.5	1.80		81	80.5	79	77	75	72.5	70	66.5	62.5	54	44	39
	PLURIJET 5/130	A2N01V1A	1 208	3~230/400	9.0/5.2														
-				-	-		97	96.5	94.5	92	90	86.5	83	78.5	74.5	64	52	46	
PLURIJET 6/130		A2N01W1A	1 283	3~230/400	9.9/5.7	2.20													
m = monophasé							H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)												

		€	Q = débit en m3/h															
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	1.2	2.4	3	3.6	5.4	6	7.8	8.4	9.6	10.8	12	
* PLURIJETm 3/200	A2N01X1A	1 107	1~230	2.3	1.10	H	44	43	42	41.5	40.5	37	35	29	27.5	23	18	13
PLURIJET 3/200	A2N01Y1A	1 107	3~230/400	2.0/1.15			58	57	55	54	52.5	47	45	38	35.5	30	24	17
* PLURIJETm 4/200	A2N01Z1A	1 132	1~230	10.5	1.50	M	73	71	69	67.5	65.5	59	56.5	48	44.5	38	30	22
PLURIJET 4/200	A2N02A1A	1 132	3~230/400	7.3/4.2			87	85	82	80	78	69	67	57	53	45	36	26
* PLURIJETm 5/200	A2N02C2A	1 283	1~230	12.5	1.80	T												
PLURIJET 5/200	A2N02C1A	1 208	3~230/400	9.3/5.4														
-			-	-	2.20													
PLURIJET 6/200	A2N02D1A	1 283	3~230/400	10.2/5.9														
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)												