



MULTI-CELLULAIRES VERTICALES

PRINCIPE : Centrifuge multi-cellulaire verticale.

UTILISATION :




- Pour liquides propres.
- Distribution d'eau industrielle et tous usages civils.
- Température du liquide : de - 10°C (avec antigel) à + 40°C.
- Température ambiante : 40°C.

CONSTRUCTION :

- Corps de pompe en inox AISI 304 PN 11 bars.
- Embase de refoulement en fonte traitée cataphorèse anti-corrosion.
- Roues et diffuseurs en NORYL.
- Arbre en INOX AISI 431.
- Garniture mécanique : Carbone/céramique/nitrile.
- Moteur 2900 tr/min, IPX4, classe F, S1 (service continu).
- Tensions : MONO 220÷230V ou TRI 230/400V (50 Hz).

OPTIONS :

- Modification de l'orientation des orifices possible, nous consulter.



€						Q = débit en m3/h													
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	1.2	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	
* MKm 3/3	A3VM001EU	850	1~230	5.7	0.75	H M T	52.5	50	45	41	38.5	33.5	29						
MK 3/3	A3VM002A	856	3~230/400	4.2/2.4															
* MKm 3/5	A3VM005A	963	1~230	7.8	1.10		87	83	75	68	64	55	48						
MK 3/5	A3VM006A	953	3~230/400	5.2/3.0															
* MKm 3/6	A3VM007A	1 079	1~230	9.5	1.50		105	100	90	84	77	67	58						
MK 3/6	A3VM008A	1 079	3~230/400	6.1/3.5															
* MKm 5/4	A3VM009EU	991	1~230	5.7	0.75		57	54	50	48	45	40	37.5	34	28.5	17			
MK 5/4	A3VM010A	983	3~230/400	4.3/2.5															
* MKm 5/5	A3VM011A	1 023	1~230	7.1	1.10		71	67.5	62.5	53	56	51	47	40	35.5	21.5			
MK 5/5	A3VM012A	985	3~230/400	4.7/2.7															
* MKm 5/7	A3VM015A	1 155	1~230	9.3	1.50		99	95	88	84	78	72	66	59	50	30			
MK 5/7	A3VM016A	1 123	3~230/400	6.1/3.5															
* MKm 5/8	A3VM017A	1 221	1~230	10.0	2.20		114	108	100	95	90	81	75	64	57	34			
MK 5/8	A3VM018A	1 144	3~230/400	7.4/4.3															
* MKm 8/4	A3VM019A	1 036	1~230	7.8	1.10		56	-	53.5	52	51	58	47.5	45	43	37.5	30.5	22.1	12
MK 8/4	A3VM020A	1 036	3~230/400	5.2/3.0															
* MKm 8/5	A3VM021A	1 079	1~230	9.7	1.50		70	-	67	65.5	64	60	59.5	57	54	47	38	27.5	15.5
MK 8/5	A3VM022A	1 079	3~230/400	6.1/3.5															
* MKm 8/6	A3VM023A	1 176	1~230	11.1	2.20		84	-	80	79	77	74	72	69	64.5	56	45.5	33	18.5
MK 8/6	A3VM024A	1 134	3~230/400	7.8/4.5															
m = monophasé						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)													

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.68€ HT en sus

KIT CONTRE BRIDE MK (prévoir 1 kit par pompe)			kits contre-bridages Interchangeables
Désignation	Code	Prix HT € Unitaire	
KIT CONTRE BRIDE MK MY20 1"1/4 - 1"	Z11ZASSMKF032	142	

TYPE	ISO 228/1		DIMENSIONS en mm											poids kg
	DN1	DN2	a	h	h1	h2	w1	w2	n1	n2	n3	b	c	
MKm 3/3 - MK 3/3	1"1/4	1"	93	447	41.5	132.5	143	146	185	131	224	10	14.5	20
MKm 3/5 - MK 3/5	1"1/4	1"	93	501	41.5	186.5	143	146	185	131	224	10	14.5	22
MKm 3/6 - MK 3/6	1"1/4	1"	93	528	41.5	213.5	143	146	185	131	224	10	14.5	24
MKm 5/4 - MK 5/4	1"1/4	1"	93	474	41.5	159.5	143	146	185	131	224	10	14.5	21
MKm 5/5 - MK 5/5	1"1/4	1"	93	501	41.5	186.5	143	146	185	131	224	10	14.5	22
MKm 5/7 - MK 5/7	1"1/4	1"	93	555	41.5	240.5	143	146	185	131	224	10	14.5	25
MKm 5/8 - MK 5/8	1"1/4	1"	93	602	41.5	267.5	143	146	185	131	224	10	14.5	28
MKm 8/4 - MK 8/4	1"1/4	1"	93	474	41.5	159.5	143	146	185	131	224	10	14.5	22
MKm 8/5 - MK 8/5	1"1/4	1"	93	501	41.5	186.5	143	146	185	131	224	10	14.5	23
MKm 8/6 - MK 8/6	1"1/4	1"	93	548	41.5	213.5	143	146	185	131	224	10	14.5	27