



VIDE-CAVES «POUR PUISARDS ETROITS»

Pompes équipées d'un flotteur magnétique vertical, pour petits regards.

TOP GM :

- Relevage d'eaux très légèrement chargées.
- Passage maxi : Ø 10 mm.
- Hauteur d'aspiration mini : 14 mm et 30 mm pour TOP 4-5.

TOP VORTEX GM :

- Evacuation d'eaux usées ménagères.
- Passage maxi : Ø 25 mm.
- Hauteur aspiration mini : 25 mm.

TEX :

- Evacuation d'eaux usées ménagères.
- Passage maxi : Ø 30 mm.
- Hauteur aspiration mini : 35 mm.
- Marche forcée verrouillable avec commutateur. =>



TOP GM



TOP VORTEX GM



TEX

CONSTRUCTION :

- Corps et crépine en technopolymère. Turbine en Noryl (TOP), turbine en technopolymère (TOP Vortex + TEX).
- Moteur MONO 220+230V (50 Hz), 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu); en fontainerie, prévoir de préférence pompe 1450 tr/min.
- Double enveloppe, moteur refroidi par le liquide pompé (avec refoulement latéral sur TEX).
- Arbre inox AISI 431, carcasse moteur interne en inox AISI 304.
- Double étanchéité en bain d'huile (1 garniture + 1 joint à lèvres), double garniture carbure/carbure-carbone/carbure (TOP 4-5).
- Interrupteur à flotteur de série et protection thermique incorporée.
- Livrés avec câble électrique de longueur 10 m + prise normalisée et raccord cannelé 2 pièces (+clapet sur TOP4-5).
- Température maximum du liquide : 40°C (jusqu'à 90°C pour un fonctionnement de 3 min).
- Immersion maximum : 3 m pour TOP 1-2-3-VORTEX, 5 m pour TEX3 et TOP 4-5.





Clapet à battant, voir page 8.03

		€				Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	1.2	3.6	6.0	8.4	9.6	10.8	13.2	15.6	18.0	19.2	21.6	
* TOP 1-GM	G1A0210	320	1~230	1.5	0.25	H	6.5	6	5	3.7	2	1						
* TOP 3-GM	G1A0220	438	1~230	3.2	0.55		10.4	10	9	8	7	6.3	5.5	4	2			
* TOP 4-GM	G1A0221	665	1~230	4.5	0.75		13	12.5	11.6	10.6	9.5	8.8	8.2	6.7	5	3	2	
* TOP 5-GM	G1A0222	732	1~230	5.5	0.92	M	15.5	15	14	13	12	11.4	10.8	9.4	7.8	6	5	2.5
* TOP 1 VORTEX-GM	G1A0011	372	1~230	1.5	0.25	T	7	6.5	5	3.4	1.3							
* TOP 2 VORTEX-GM	G1A0240	402	1~230	2.0	0.37		7	6.5	5.4	4.2	2.4	2.2	1.5					
* TOP 3 VORTEX-GM	G1A0241	447	1~230	2.9	0.55		8.5	8	6.8	5.5	4	3.3	2.5					
* TEX 2	G1A0000	402	1~230	2.3	0.37		8.5	8.3	7.6	6.6	5.3	4.6	3.8	2				
* TEX 3	G1A0001A	447	1~230	3.3	0.55		10	9.8	9.2	8.2	7	6.3	5.5	4				
H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)																		



H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.68€ HT en sus


TOP - GM



TEX



Installation typique



TYPE		DIMENSIONS en mm												
Monophasé	DN	Tuyau Ø	a	b	c	d min	h	h1	e	f	g	p min	Ø min	Poids kg
TOP 1 GM	1"1/4	25	152	200	-	14	260	240	140	-	35	350	220	6
TOP 3 GM	1"1/4	35	152	200	-	14	290	270	170	-	40	350	220	7
TOP 4 GM	1"1/2	41	204	-	-	30	337	313	220	-	65	450	300	11
TOP 5 GM	1"1/2	41	204	-	-	30	337	313	220	-	65	450	300	12
TOP1 & 2 VORTEX-GM	1"1/4	35	152	200	-	25	288	268	170	-	40	350	220	6
TOP3 VORTEX-GM	1"1/4	35	152	200	-	25	318	298	200	-	65	350	220	7
TEX2 & TEX3	1"1/4	40	205	88	117	118	318	69.5	35	110 ou 130	220	350	220	7