



VIDE-CAVES ETANCHEUR 2 mm

TOP FLOOR :

- Facilite le nettoyage de locaux inondés, grâce à son aspiration basse.
- Hauteur d'aspiration mini : 2 mm, passage maxi : Ø 2 mm.
- Livré sans flotteur.

CONSTRUCTION :

- Corps, crépine d'aspiration en technopolymère et turbine en Noryl.
- Moteur MONO 220+230V (50 Hz), 2900 tr/min, IPX8, classe F, S1 (service continu).
- Double enveloppe, moteur refroidi par le liquide pompé.
- Arbre inox AISI 431, carcasse moteur interne en inox AISI 304.
- Double étanchéité en bain d'huile (1 garniture + 1 joint à lèvres).
- Protection thermique incorporée, en fontainerie, prévoir de préférence pompe 1450 tr/min.
- Livré avec câble électrique de longueur 10 m + prise normalisée et raccord cannelé 2 pièces.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 3 m.

TOP FLOOR CONTROLLER



Utilisation possible en piscine,
mais uniquement avec PVC armé,
Liner non compatible !



Désignation	Code	€ Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	Q = débit en m3/h							
						0	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	7.8	9.0
* TOP 1 FLOOR (sans flotteur)	G1A0030	299	1~230	1.5	0.25	6.5	5.5	4.8	4	3	2		
* TOP 2 FLOOR (sans flotteur)	G1A0035	327	1~230	2.0	0.37	8.5	7.4	6.7	6	5	4	3.5	2.4
* TOP 3 FLOOR (sans flotteur)	G1A0038	375	1~230	3.1	0.55	10.4	9.2	8.4	7.6	6.7	5.7	5	4

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.68€ HT en sus


ACCESSOIRES / AUTOMATISME	Code	Prix HT €
TOP FLOOR CONTROLLER	X2A0041	235

- 1 bloc capteur mono 230V (12A maxi), à poser au sol, à côté de la pompe.
 - 1 prise gigogne «plug & play» avec câblage lg 10 m.
- automatise l'assèchement d'un sol, l'électrode intégrée dans le capteur détecte le liquide à 3 mm, enclenche la pompe après 1 tempo fixe de 5 s et l'arrête lorsque le liquide redescend sous l'électrode (après 25 s).
(si le liquide remonte avant la fin de la tempo 25 s, le relais reste enclenché).

PLUG & DRAIN

KIT D'INTERVENTION ANTI INONDATION

- KIT d'urgence composé d'un TOP2 FLOOR MONO 220+230V «avec flotteur», Facilite le nettoyage de locaux inondés, tels que garages, caves, sous-sols ...
- Hauteur d'aspiration mini : 2 mm, (en fonctionnement manuel = flotteur bloqué). (Hauteur d'aspiration 20 mm, si utilisation dans le panier).
- Livré avec câble électrique de longueur 10 m + prise normalisée.
- Panier-crêpe pour le transport et la protection de la pompe contre les particules.
- Raccord rapide type «STORZ» avec 12.5m de tuyau plat de refoulement.
- Protection thermique incorporée.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 3 m.




Désignation	Code	€ Prix HT	kW	H M T	Q = débit en m3/h							
					0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	7.8
* PLUG & DRAIN (avec flotteur)	G1A0036A	608	0.37		8.5	8	7.4	6.7	6	5	4	3.5

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

* éco-participation 0.68€ HT en sus

ACCESSOIRES	Code	Prix HT €
RACCORD STORZ 52 FEMELLE 1"1/4	X5B002	36.00
RACCORD CANNELE MALE M 1"1/4 - TUYAU Ø 35 mm	X5A1041	13.60



TYPE	DIMENSIONS en mm							
	DN	Tuyau	a	b	h	h1	d min	Poids
Monophasé								
TOP 1 FLOOR / 2 FLOOR / 3 FLOOR	1"1/4	25/35/35	152	-	257/257/287	237/237/268	2	6/6/7
PLUG & DRAIN	1"1/4	35	400	300	320	-	2	11