



SAR 250 : 1 POMPE - SAR 550 : 2 POMPES AVEC PIEDS D'ASSISE (PRO)



SAR 250 PRO (litres)



SAR 550 PRO (litres)

UTILISATION :

- Installation simple, silencieuse et sans odeurs, posée à même le sol ou enterrée (sous espaces verts, sans nappe phréatique).
- Relevage des eaux usées et eaux vannes se situant en contre bas de l'égout (y compris WC).

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT :

- Cuve en polyéthylène haute densité.
- Couvercle étanche avec fermeture par vis.
- Pompes monophasées, livrées avec câble électrique de longueur de 10 m.
- **SAR 250 PRO :**
 - Avec 1 pompe sur pied d'assise et barres de guidage 20/27.
 - Entrée PVC 110 (rep. I).
 - Sortie 2" F avec raccord union PVC taraudé (rep. U).
 - Ventilation PVC 50 (rep. S).


- **SAR 550 PRO :**
 - Avec 2 pompes sur pieds d'assise et barres de guidage 20/27.
 - Entrée PVC 110 (rep. I).
 - 2 x Sorties 2" M avec traversée de paroi filettée (rep. U).
 - Ventilation PVC 75 (rep. S).
 - **Coffret de commande et de protection 2 pompes fourni avec le modèle SAR 550 (+3 flotteurs eaux usées).**
 - Option : 4eme flotteur pour utiliser le report d'alarme, à régler dans la station et à brancher (alarme à prévoir).




Option*
Réhausse 300 mm,
sur demande.

			€		Q = débit en m3/h (unitaire par pompe)									
Désignation	Pompe	Code	Prix HT	kW		0	6	12	18	24	27	30	33	36
SAR 250 PRO avec	1 x VXm 10/50-ST	G600B81	2 508	0.75	H	10	9.2	8.5	7	5	3.8	2.7	1.5	
SAR 250 PRO avec	1 x BCm 10/50-ST	G600B61A	2 555	0.75	M	12	10	8.5	7	5	4.1	3.6	2.8	2
SAR 550 PRO avec	2 x VXm 10/50-ST	G600C81A	6 397	0.75	T	10	9.2	8.5	7	5	3.8	2.7	1.5	
m = monophasé					H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)									

Uniquement pour versions VX-ST, BC-ST



Poids maxi : 61 kg




SAR 250 PRO

Uniquement pour versions VX-ST, BC-ST



Poids maxi : 122 kg



SAR 550 PRO

Option*

Intégration du clapet dans la cuve, sur demande.

Options	Code	Prix HT	
Vanne 2"	G6009H	78.00	Vanne à boisseau sphérique PVC diam. 63 à coller.
Clapet 2"	X1E0032	196.05	Clapet à boule 50/60 fonte.
* intégration usine du clapet 2" (forfait)	G6009N15	209.00	fourniture et intégration du clapet dans SAR 250 (x1) / SAR 550 (x2).
Réhausse 300 mm	G6A0Q	260.00	Réhausse 300 mm SAR 250/550 (prévoir 2 réhausse sur SAR 550).
Alarm-Box 230V - BAT9-90dB	X4A3027A	156.00	Boîtier Alarm-Box mono 230V + bat. recharg. (sans prise, ni flotteur).
Flotteur T8010 pour Alarm-Box	X2A0040	66.00	Interrupteur à flotteur, câble lg. 10m, à prévoir avec Alarm-Box.



Alarm-BOX