

# NK 4 - NK 8 (3 à 8 m³/h)



## IMMERGEES POUR PUITS

**PRINCIPE :** Immergées multi-cellulaires, monoblocs.  
**DENSITE DE SABLE MAXI :** 150 g/m³.

### UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en puits busés.

### CONSTRUCTION :

- Chemise externe, chemise moteur et diaphragme en inox AISI 304.
- Embase crépine en inox AISI 304.
- Turbines flottantes et diffuseurs en NORYL.
- Moteur 2900 tr/mn, IPX8, classe F, rebobinable, S1 (service continu).
- Arbre INOX AISI 431.
- Double garniture mécanique en bain d'huile :  
- céramique/carbone/nitrile + carbure de silicium/carbone/nitrile.
- Tensions : MONO 220+230V ou TRI 400V (50Hz).
- Disponible avec interrupteur à flotteur en monophasé (version GE).
- Câble alimentaire lg. 20 m (prise normalisée non fournie).
- Condensateur et protection thermique intégrés au bobinage en monophasé.
- Température maximum du liquide : 40°C.
- Immersion maximum : 20 m.
- Fonctionnement vertical (pour marche horizontale, voir modèle UP, page 6.03).
- Sans clapet de retenue.



|                       |         | €       |          |     |      | Q = débit en m3/h                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------|---------|----------|-----|------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Désignation           | Code    | Prix HT | TENSIONS | (A) | kW   | 0                                                          | 2.4  | 3.0  | 3.6  | 4.8  | 6.0  | 7.2  | 8.4  | 9.6  |
| NKm 4/3               | JOA1015 | 816     | 1~230    | 5.0 |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NKm 4/3 GE + flotteur | JOA1017 | 839     | 1~230    | 5.0 | 0.55 | 40                                                         | 36.5 | 35   | 33   | 28   | 20.8 | 12   |      |      |
| NK 4/3                | JOA1016 | 852     | 3~400    | 1.8 |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NKm 4/4               | JOA1018 | 839     | 1~230    | 6.2 |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NKm 4/4 GE + flotteur | JOA1020 | 862     | 1~230    | 6.2 | 0.75 | 53                                                         | 49   | 46.5 | 44   | 37   | 28   | 16   |      |      |
| NK 4/4                | JOA1019 | 872     | 3~400    | 2.2 |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NKm 4/5               | JOA1021 | 899     | 1~230    | 7.5 |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NKm 4/5 GE + flotteur | JOA1023 | 923     | 1~230    | 7.5 | 1.10 | 67                                                         | 61   | 58.5 | 55   | 46.5 | 34.5 | 20   |      |      |
| NK 4/5                | JOA1022 | 923     | 3~400    | 2.8 |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NKm 4/6               | JOA1024 | 998     | 1~230    | 8.7 |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NKm 4/6 GE + flotteur | JOA1026 | 1 021   | 1~230    | 8.7 | 1.50 | 80                                                         | 73   | 70   | 66   | 55.5 | 41.5 | 24   |      |      |
| NK 4/6                | JOA1025 | 998     | 3~400    | 3.2 |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NKm 8/3               | JOA1027 | 899     | 1~230    | 7.1 |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NKm 8/3 GE + flotteur | JOA1029 | 923     | 1~230    | 7.1 | 1.10 | 40.5                                                       | 39   | 38   | 37.5 | 35   | 31.5 | 27.5 | 22.3 | 16.2 |
| NK 8/3                | JOA1028 | 923     | 3~400    | 2.9 |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NKm 8/4               | JOA1030 | 998     | 1~230    | 9.2 |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NKm 8/4 GE + flotteur | JOA1032 | 1 021   | 1~230    | 9.2 | 1.50 | 54                                                         | 52   | 51   | 49.5 | 46.5 | 42   | 36.5 | 29.5 | 21.6 |
| NK 8/4                | JOA1031 | 998     | 3~400    | 3.4 |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| m = monophasé         |         |         |          |     |      | H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar) |      |      |      |      |      |      |      |      |

m = monophasé

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

| ACCESSOIRES                 | Code    | Prix HT € |
|-----------------------------|---------|-----------|
| MAMELON LAITON M/M 1" 1/4   | X5A3030 | 9.70      |
| CLAPET AR LAITON F/F 1" 1/4 | X1C0020 | 28.85     |

| TYPE   | ISO 228/1 DIMENSIONS en mm |                      |               |     |     |    |
|--------|----------------------------|----------------------|---------------|-----|-----|----|
|        | DN                         | condensateur en mono | Nbre d'étages | Ø   | h   | kg |
| NK 4/3 | 1"1/4                      | 16 µF                | 3             | 135 | 486 | 14 |
| NK 4/4 | 1"1/4                      | 20 µF                | 4             | 135 | 543 | 15 |
| NK 4/5 | 1"1/4                      | 25 µF                | 5             | 135 | 570 | 17 |
| NK 4/6 | 1"1/4                      | 35 µF                | 6             | 135 | 617 | 18 |
| NK 8/3 | 1"1/4                      | 25 µF                | 3             | 135 | 516 | 16 |
| NK 8/4 | 1"1/4                      | 35 µF                | 4             | 135 | 563 | 18 |



IMMERGEES