

6 SR 12-18 (9 à 21 m³/h)

IMMERGEES DE FORAGE Ø 6"



PRINCIPE : Multi-cellulaires, avec moteur immergé.

DENSITE DE SABLE MAXI : 100 g/m³.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 6" (151 mm).
- Toute alimentation d'eau, industrielle ou agricole.

CONSTRUCTION :

- Chemise hydraulique et arbre inox AISI 304, brides d'accouplement moteur (NEMA) et refoulement en fonte nickelée traitée cataphorèse avec clapet inox AISI 304 haute résistance intégré.
- Orifice taraudé 3" ISO 228/1.
- Manchon d'accouplement moteur inox AISI 420.
- Turbines en NORLYL, revêtues de caoutchouc anti-abrasion.
- Diffuseurs en NORLYL et porte-diffuseurs en inox AISI 304.
- Moteur immergé FRANKLIN 6" à bain d'eau, norme NEMA, 2900 tr/min, IPX8, S1 (service continu).
- Température maximum du liquide : 30 °C.
- Tension : TRI 400V (50Hz).

EQUIPEMENT :

- Connecteur FRANKLIN Ig. 4 m avec presse-étoupe en laiton (certifié ACS).
- Hydrauliques seules et Encombrements - voir page 6.25.



€						Q = débit en m3/h											
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	19.8	21.0	24.0	27.0	
6SR 12/8	J2A21208	4 160	3~400	9.3	4.00	H	111	106	100	91	80	66	47	32			
6SR 12/11	J2A21211	4 383	3~400	12.5	5.50		153	146	138	125	110	91	65	44			
6SR 12/15	J2A21215	4 856	3~400	16.0	7.50		208	199	189	171	150	124	88	60			
6SR 12/18	J2A21218	5 196	3~400	20.7	9.30		250	239	225	205	180	149	106	72			
6SR 12/21	J2A21221	5 546	3~400	23.3	11.00		292	279	263	239	210	174	124	84			
6SR 12/25	J2A21225	6 270	3~400	31.3	15.00		349	331	313	285	250	206	147	100			
(*) 6SR 12/28	J2A21228	6 237	3~400	31.3	15.00		390	371	350	319	280	231	165	112			
6SR 18/4	J2A21804	3 979	3~400	9.3	4.00	M	54	53.8	53	51	49	46	42	40	37	30	22
6SR 18/6	J2A21806	4 160	3~400	12.5	5.50		81	80.5	79	77	74	69	63	59	55	45	32
6SR 18/9	J2A21809	4 484	3~400	16.0	7.50	T	122	121	119	116	111	103	94	89	83	68	48
6SR 18/11	J2A21811	4 725	3~400	20.7	9.30		149	148		141	135	126	115	109	101	83	59
6SR 18/13	J2A21813	5 117	3~400	23.3	11.00		176	175	172	167	160	149	136	129	120	98	70
6SR 18/15	J2A21815	5 728	3~400	31.3	15.00		203	202	199	193	185	172	157	148	138	113	80
6SR 18/18	J2A21818	5 883	3~400	31.3	15.00		244	242	238	231	221	206	188	178	165	135	96
6SR 18/22	J2A21822	6 442	3~400	38.5	18.50		298	296	291	282	270	252	230	218	202	165	118
(*) 6SR 18/26	J2A21826	6 900	3~400	45.3	22.00		352	350	344	334	320	298	272	257	239	195	139
▶ Attention : nous consulter pour délai.						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)											

► Attention : nous consulter pour délai.

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

(*) = Livrée toujours non montée compte tenu de la longueur.

ACCESSOIRES :		Prix HT €	TRI	mm
CHEMISE 6CR1	X4D0007	863	4.00 à 9.30	695
CHEMISE 6CR2	X4D0008	891	11 à 15	855
CHEMISE 6CR3	X4D0009	934	18.5 à 30	1205

FONCTIONNEMENT HORIZONTAL AVEC LES LIMITES SUIVANTES :
jusqu'à 12 étages ou 11 kW.

ATTENTION ! CHEMISE DE REFROIDISSEMENT INDISPENSABLE POUR
UNE UTILISATION HORIZONTALE DANS RESERVOIR DE STOCKAGE,
AVEC UNE VITESSE DE REFROIDISSEMENT ≥ 0.16cm/s (à prévoir).

