

6 SR 27-36-44 (24 à 48 m³/h)



IMMERGEES DE FORAGE Ø 6"

PRINCIPE : Multi-cellulaires, avec moteur immergé.

DENSITE DE SABLE MAXI : 100 g/m3.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 6" (151 mm).
- Toute alimentation d'eau, industrielle ou agricole.

CONSTRUCTION :

- Chemise hydraulique et arbre inox AISI 304, bride d'accouplement moteur (NEMA) et refoulement en fonte nickelée traitée cataphorèse (6SR27) ou inox AISI 304 coulé avec clapet inox AISI 304.
- Orifice taraudé 3" ISO 228/1.
- Manchon d'accouplement moteur inox AISI 420.
- Turbines en NORYL revêtues de caoutchouc anti-abrasion.
- Diffuseurs en NORYL et porte-diffuseurs en inox AISI 304.
- Moteur immergé FRANKLIN 6" à bain d'eau, norme NEMA, 2900 tr/min, IPX8, S1 (service continu).
- Température maximum du liquide : 30 °C.
- Tension : TRI 400V (50Hz).

EQUIPEMENT :

- Connecteur FRANKLIN Ig. 4 m avec presse-étoupe en laiton (certifié ACS).
- Hydrauliques seules et Encombrements - voir page 6.25.



		€					Q = débit en m3/h											
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW		0	6.0	12.0	18.0	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	
6SR 27/4	J2A22704	3 944	3~400	9.3	4.00	H M T	54	53	49	45	40	30	18					
6SR 27/5	J2A22705	4 130	3~400	12.5	5.50		68	66	62	57	50	37	22					
6SR 27/7	J2A22707	4 374	3~400	16.0	7.50		95	92	87	80	70	52	31					
6SR 27/8	J2A22708	4 625	3~400	20.7	9.30		109	106	99	91	80	59	35					
6SR 27/10	J2A22710	4 933	3~400	23.3	11.00		136	132	124	114	100	74	44					
6SR 27/12	J2A22712	5 632	3~400	31.3	15.00		164	159	149	137	120	89	53					
6SR 27/14	J2A22714	5 754	3~400	31.3	15.00		191	185	174	160	140	104	62					
6SR 27/17	J2A22717	6 270	3~400	38.5	18.50		231	224	211	194	170	126	75					
6SR 27/20	J2A22720	6 913	3~400	45.3	22.00		272	264	248	228	200	148	88					
(*) 6SR 27/27	J2A22727	8 454	3~400	63.5	30.00		367	356	335	308	270	205	119					
6SR 36/4	J2A23604A	5 132	3~400	9.3	4.00		50	46.5	43.5	40	36.5	32.5	28	23	17			
6SR 36/6	J2A23606A	5 610	3~400	12.5	5.50		75	70	65.5	60.5	55	49	42	34.5	25			
6SR 36/7	J2A23608A	6 118	3~400	16.0	7.50		87	82	76	70	64	57	49	40	29.5			
6SR 36/9	J2A23610A	6 722	3~400	20.7	9.30		112	105	98	91	83	74	63.5	51.5	37.5			
6SR 36/11	J2A23611A	7 019	3~400	23.3	11.00		137	128	120	111	101	90	77	63	46			
(*) 6SR 36/13	J2A23613A	7 736	3~400	31.3	15.00		162	152	142	131	119	106	91	74.5	54.5			
(*) 6SR 36/15	J2A23615A	8 102	3~400	31.3	15.00		187	175	163	151	138	123	105	86	63			
(*) 6SR 36/18	J2A23619A	9 132	3~400	38.5	18.50		224	210	196	181	165	147	127	103	75			
(*) 6SR 36/22	J2A23623A	10 319	3~400	45.3	22.00		274	257	239	221	202	180	155	126	92			
6SR 44/4	J2A24403A	4 996	3~400	9.3	4.00		49.5	45	43	40	37	33.5	30	25.8	21	15	8	
6SR 44/5	J2A24404A	5 242	3~400	12.5	5.50	62	57	53.5	49.5	46	42	37.5	32.5	26	18.7	10		
6SR 44/6	J2A24405A	5 567	3~400	16.0	7.50	74	69	64	59.5	55	50.5	45	38.5	31.5	22.4	11.5		
6SR 44/8	J2A24406A	5 977	3~400	20.7	9.30	99	92	86	80	74	67	60	51.5	41.5	30	15.5		
6SR 44/10	J2A24408A	6 467	3~400	23.3	11.00	124	114	107	99	92	84	75	64.5	52	37.5	19.5		
6SR 44/12	J2A24409A	7 203	3~400	31.3	15.00	149	135	128	119	110	101	90	77	62.5	45	23.5		
6SR 44/14	J2A24411A	7 549	3~400	31.3	15.00	174	162	150	139	129	118	105	90	73	52.5	27.5		
(*) 6SR 44/16	J2A24413A	8 075	3~400	38.5	18.50	198	184	171	159	147	134	120	103	83	59.5	31		
(*) 6SR 44/20	J2A24416A	9 116	3~400	45.3	22.00	248	129	214	199	184	168	150	129	104	75	39		
(*) 6SR 44/25	J2A24421A	11 341	3~400	63.5	30.00	310	289	267	249	230	210	188	161	130	93	49		
▶ Attention : nous consulter pour délai.						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)												

► Attention : nous consulter pour délai.

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

(*) = Livrée toujours non montée compte tenu de la longueur.

IMMERGEES