

6 ST 30-46-60 (30 à 60 m³/h)

IMMERGEES DE FORAGE Ø 6"

PRINCIPE : Multi-cellulaires, avec moteur immergé 6PD.

DENSITE DE SABLE MAXI : 100 g/m3.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 6" (151 mm).
- Toute alimentation d'eau, industrielle ou agricole.

CONSTRUCTION :

- Chemise hydraulique, arbre, bride d'accouplement moteur (NEMA) et refoulement en inox AISI 304.
- Orifice taraudé 3" ISO 228/1 équipé d'un clapet anti-retour en inox AISI 304.
- Manchon d'accouplement moteur en inox AISI 304.
- Turbines, diffuseurs et porte-diffuseurs en inox AISI 304.
- Moteur immergé PEDROLLO 6"PD à bain d'huile, rebobinable, norme NEMA, 2900 tr/min, IPX8, S1 (service continu).
- Moteur 6PD avec chemise en inox AISI 316, arbre en DUPLEX et bride d'accouplement en fonte traitée cataphorèse.
- Température maximum du liquide : 35 °C.
- Tension : TRI 400V (50Hz).

EQUIPEMENT :

- Connecteur PEDROLLO lg. 4 m avec presse-étoupe inox (démontable).
- Encombrements - voir page 6.27.

Nouveauté



€						Q = débit en m3/h												
Désignation	Code	Prix HT	TENSIONS	(A)	kW	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	78	
6ST 30/4	J2A4001	3 285	3~400	9.3	4.00	43.5	41.5	39.5	37	33	28	21.5	13					
6ST 30/6	J2A4002	3 553	3~400	12.5	5.50	65	62.5	59.5	55	49.5	42	32.5	19.5					
6ST 30/8	J2A4003	3 875	3~400	16.0	7.50	87	83	79	74	66.5	56.5	43	25.5					
6ST 30/10	J2A4004	4 234	3~400	20.7	9.30	108	104	99	92	83	70	54	32					
6ST 30/12	J2A4005	4 394	3~400	23.3	11.00	130	125	119	110	99	84	64.5	38.5					
(*) 6ST 30/15	J2A4006	5 112	3~400	31.3	15.00	163	156	148	138	124	106	81	48					
(*) 6ST 30/18	J2A4007	5 358	3~400	31.3	15.00	195	187	178	166	149	127	97	58					
(*) 6ST 30/22	J2A4008	6 596	3~400	38.5	18.50	239	229	217	202	182	155	118	71					
(*) 6ST 30/26	J2A4009	7 560	3~400	45.3	22.00	282	270	257	239	215	183	140	84					
6ST 46/4	J2A4010	3 459	3~400	12.5	5.50	53	52.5	50.5	47.5	44	41	37.5	34	30.5	26	20.4		
6ST 46/5	J2A4011	3 648	3~400	16.0	7.50	66.5	65.5	63	59	55	51	47	42.5	38	32.5	25.5		
6ST 46/6	J2A4012	3 912	3~400	20.7	9.30	80	79	75	71	66	61	56	51	45.5	39	30.5		
6ST 46/7	J2A4013	4 156	3~400	23.3	11.00	93	92	88	83	77	71	65.5	59.5	53	45.5	36		
6ST 46/8	J2A4014	4 734	3~400	31.3	15.00	106	105	101	95	88	82	75	68	61	52	41		
6ST 46/10	J2A4015	4 886	3~400	31.3	15.00	133	131	126	118	110	102	94	85	76	65	51		
(*) 6ST 46/12	J2A4016	5 954	3~400	38.5	18.50	160	157	151	142	132	122	112	102	91	78	61.5		
(*) 6ST 46/14	J2A4017	6 766	3~400	45.3	22.00	186	183	176	166	154	143	131	119	106	91	72		
(*) 6ST 46/16	J2A4018	7 021	3~400	45.3	22.00	213	210	201	189	177	163	150	136	122	104	82		
(*) 6ST 46/21	J2A4019	8 184	3~400	63.5	30.00	279	275	264	249	232	214	197	179	160	137	107		
(*) 6ST 46/24	J2A4020	9 242	3~400	77.9	37.00	319	314	302	284	265	245	225	205	182	156	123		
6ST 60/3	J2A4021	3 345	3~400	12.5	5.50	41	40	39.5	38	36	33.5	31.5	29	27	24	22.3	8.5	
6ST 60/4	J2A4022	3 553	3~400	16.0	7.50	54.5	54	53	50.5	47.5	44.5	42	38	36	34	29.5	11	
6ST 60/5	J2A4023	3 799	3~400	20.7	9.30	68.5	67	66	63	59.5	56	52.5	49	45	41	37	14	
6ST 60/6	J2A4024	4 092	3~400	23.3	11.00	82	80	79	76	72	67	62.5	59	54.5	50	44.5	17	
6ST 60/7	J2A4025	4 648	3~400	31.3	15.00	96	95	93	89	84	78	73	68	63.5	59	52	19.5	
6ST 60/8	J2A4026	4 753	3~400	31.3	15.00	109	107	106	101	95	89	84	77	72.5	66	59.5	22.5	
6ST 60/10	J2A4027	5 772	3~400	38.5	18.50	137	135	132	126	119	112	105	96	90	86	74	28	
(*) 6ST 60/12	J2A4028	6 558	3~400	45.3	22.00	164	162	159	152	143	134	125	116	109	97	89	33.5	
(*) 6ST 60/17	J2A4029	7 825	3~400	63.5	30.00	232	230	225	215	203	190	178	164	154	138	126	47.5	
(*) 6ST 60/20	J2A4030	8 883	3~400	77.9	37.00	273	269	265	253	239	224	209	195	181	163	149	56	
▶ Attention : nous consulter pour délai.						H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)												

► Attention : nous consulter pour délai.

H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

(*) = Livrée toujours non montée compte tenu de la longueur.

IMMERGEES