



AVEC ACCOUPLEMENT SELON NORME «NEMA»

n = 2 900 tr/min - IP68 - classe F - S1									
P (kW)	Code	Prix HT €	Butée (N)	µF	In (A)	cos φ	L (mm)	Poids (kg)	
1 MOTEURS PEDROLLO 4" MONOPHASE 230V/50Hz (avec connecteur)									
4PDm /0.50 - 0.37 kW	J5A010	354	2000	20	3.6	0.86	311	6.8	 Moteur PEDROLLO à bain d'huile «4PD» inox AISI 316 
4PDm /0.75 - 0.55 kW	J5A015	378	2000	25	4.7	0.89	331	7.7	
4PDm/1 - 0.75 kW	J5A017	387	2000	35	5.9	0.91	356	8.9	
4PDm/1.5 - 1.10 kW	J5A019	418	2000	40	8.3	0.93	396	10.6	
4PDm/2 - 1.50 kW	J5A046	483	2000	60	10.7	0.93	437	12.6	
4PDm/3 - 2.20 kW	J5A048	586	2000	75	15.2	0.94	492	14.9	
2 MOTEURS PEDROLLO 4" TRIPHASÉ 400V/50Hz (avec connecteur)									
4PD/0.50 - 0.37kW	J5A011	354	2000	-	1.8	0.52	311	7.0	• Chemise et paliers en inox AISI 316 • Arbre en DUPLEX • Garniture mécanique hte résistance • Connecteur inox fourni (lg. 2 m ou 3.6 m à partir de 3 kW) • Immersion maxi : 200 m
4PD/0.75 - 0.55 kW	J5A016	378	2000	-	2.0	0.63	331	7.7	
4PD/1 - 0.75 kW	J5A018	387	2000	-	2.5	0.71	356	8.8	
4PD/1.5 - 1.10 kW	J5A020	398	2000	-	3.4	0.79	371	9.4	
4PD/2 - 1.50 kW	J5A047	428	2000	-	4.8	0.66	396	10.6	
4PD/3 - 2.20 kW	J5A049	503	2000	-	6.1	0.73	437	12.5	
4PD/4 - 3.00 kW	J5A050	645	3000	-	7.1	0.79	450	13.7	
4PD/5.5 - 4.00 kW	J5A051	941	5000	-	9.8	0.77	505	16.3	
4PD/7.5 - 5.50 kW	J5A052	1 131	5000	-	13.5	0.82	590	20.1	
4PD/10 - 7.50 kW	J5A053	1 275	5000	-	17.5	0.76	800	29.5	

P (kW)	Code	Prix HT €	Butée (N)	µF	In (A)	cos φ	L (mm)	Poids (kg)	n = 2 900 tr/min - IP68 - classe F - S1
3 MOTEURS PEDROLLO 4" MONOPHASE 230V/50Hz (avec connecteur)									
4PSm /0.50 - 0.37 kW	J5A101	518	2000	20	3.5	0.88	237	8.2	 Moteur PEDROLLO à bain d'eau «4PS» inox AISI 316  Evolution* prochainement nouveau connecteur moteur 4PS • Chemise et paliers en inox AISI 316 • Arbre en DUPLEX • Connecteur inox fourni (lg. 2 m ou 3.6 m à partir de 3 kW) • Immersion maxi : 100 m
4PSm /0.75 - 0.55 kW	J5A103	556	2000	25	4.4	0.93	257	9.0	
4PSm/1 - 0.75 kW	J5A105	591	2000	35	5.9	0.92	272	9.6	
4PSm/1.5 - 1.10 kW	J5A107	676	2000	40	8.1	0.91	312	11.2	
4PSm/2 - 1.50 kW	J5A109	824	3000	60	10.7	0.94	352	13.1	
4PSm/3 - 2.20 kW	J5A111	1 037	3000	75	16.2	0.94	402	15.5	
4 MOTEURS PEDROLLO 4" TRIPHASE 400V/50Hz (avec connecteur)									
4PS/0.50 - 0.37 kW	J5A102	518	2000	-	1.6	0.64	237	8.1	
4PS/0.75 - 0.55 kW	J5A104	556	2000	-	1.8	0.70	237	8.1	
4PS/1 - 0.75 kW	J5A106	570	2000	-	2.5	0.68	257	8.9	
4PS/1.5 - 1.10 kW	J5A108	642	2000	-	3.4	0.69	272	9.6	
4PS/2 - 1.50 kW	J5A110	718	3000	-	4.3	0.73	297	10.7	
4PS/3 - 2.20 kW	J5A112	890	3000	-	6.0	0.74	352	13.1	
4PS/4 - 3.00 kW	J5A113	1 208	3000	-	6.9	0.82	484	18.3	
4PS/5.5 - 4.00 kW	J5A114	1 430	6500	-	9.6	0.78	574	22.6	
4PS/7.5 - 5.50 kW	J5A115	1 676	6500	-	12.4	0.84	664	27.1	
4PS/10 - 7.50 kW	J5A116	2 241	6500	-	16.9	0.84	764	31.6	

5 ACCESSOIRES POUR MOTEURS PEDROLLO									
C 2.0-PD/PS	J5A121	63	Connecteur Lg 2 m 3 + T - vis inox pour 4" PD/PS ≤ 2.2kW						
C 3.6-PD/PS	J5A003	85	Connecteur Lg 3.6 m 3 + T - vis inox pour 4" PD/PS ≥ 3kW						
ANODE 4PD	X2B3017	114	Anode sacrificielle - protection contre la corrosion pour 4PD						
HUILE ALIMENTAIRE	ZP1202567PK1	46	POUR 4PD - FU ISO 15 PAKELO - BIDON 1L						



- Connecteurs 2 ou 3.6m inox montés de série sur les moteurs 4PD/4PS
- Anode en alliage d'aluminium et zinc, se monte en bas du moteur 4PD

