



GROUPES DE DISTRIBUTION DOMESTIQUE MONOPHASES

UTILISATION :

- Automatise l'arrosage, ou l'alimentation en eau courante d'une habitation.
- Démarrages de pompe limités, grâce à une réserve d'eau surpressée disponible à tout moment.

CONSTRUCTION :

- Pompe monobloc centrifuge montée sur un réservoir à vessie interchangeable, de qualité alimentaire et prégonflé en usine.
- Ensemble équipé d'un contacteur manométrique assurant le fonctionnement automatique.
- Divers volumes sont proposés : 20, 60, 100 litres horizontaux.
- Pré-réglage d'usine : fonctionnement de 1.4 à 2.8 bars (pré-gonflage air 1.2 bars usine).

ATTENTION :

- Il est indispensable de prévoir un clapet anti-retour à l'aspiration de la pompe.
- Contrôle de pré-gonflage d'air à effectuer 1 à 2 fois par an.
- Encombrement sur demande.



HYDROFRESH avec réservoir à vessie
(livré monté et câblé)

Désignation	Capacité réservoir	Code	€ Prix HT	kW	DESCRIPTIF	L x l x H mm
HYDROFRESH FUTURE JETm 2CX	20H	A4A1A15A	533	0.75	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps FONTE, et roue NORLYL. DEBIT : 7.2 m3/h maxi / PRESSION : 5.5 bars maxi	570 x 270 x 550 750 x 410 x 700 1050 x 480 x 750
	60H	A4A1A16A	737			
	100H	A4A1A17	898			
HYDROFRESH FUTURE JETm 2C	20H	A4A1A05A	580	0.75	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps FONTE, et roue INOX. DEBIT : 7.2 m3/h maxi / PRESSION : 5.5 bars maxi	570 x 270 x 550 750 x 410 x 700 1050 x 480 x 750
	60H	A4A1A06A	754			
	100H	A4A1A07	930			
HYDROFRESH FUTURE JETm 2C-ST	20H	A4A2A06A	626	0.75	Electropompe auto-amorçante « JET » 0.75 kW MONO avec corps INOX, et roue INOX. DEBIT : 7.2 m3/h maxi / PRESSION : 5 bars maxi	570 x 270 x 580 750 x 410 x 720 1050 x 480 x 800
	60H	A4A2A07A	801			
	100H	A4A2A08	971			
HYDROFRESH PLURIJET m4/80	20H	A4A3A01	630	0.55	Electropompe auto-amorçante multi cellulaire 0.55 kW MONO avec corps INOX et roues INOX. DEBIT : 4.8 m3/h maxi / PRESSION : 5.2 bars maxi	570 x 270 x 560 750 x 410 x 700 1050 x 480 x 750
	60H	A4A3A02	827			
	100H	A4A3A03	964			
HYDROFRESH PLURIJET m4/100	20H	A4A3A11	689	0.75	Electropompe auto-amorçante multi cellulaire 0.75 kW MONO avec corps INOX et roues INOX. DEBIT : 7.8 m3/h maxi / PRESSION : 5 bars maxi	570 x 270 x 560 750 x 410 x 700 1050 x 480 x 750
	60H	A4A3A12	881			
	100H	A4A3A13	1 035			

Autres modèles de surpresseurs monophasés ou triphasés disponibles sur demande, nous consulter.

PREDIS

POMPES PREDISPOSEES MONOPHASEES



EP : Relais manque d'eau en
MONO 230V - 16A
Voir page : 8.05

Désignation	Code	€ Prix HT	kW	PR = PREDISPOSEE (sans réservoir, à prévoir)
PR - FUTURE JETm 2CX prédisposée	A4A1A14	422	0.75	Pompe prédisposée à être montée sur un réservoir de surpression existant, fournie avec pressostat, manomètre, raccord 5 voies, pré-cablage électrique. (attention ! ne peut pas fonctionner sans réservoir)
PR - FUTURE JETm 2C prédisposée	A4A1A04	432	0.75	
PR - FUTURE JETm 2C-ST prédisposée	A4A2A05	548	0.75	
PR - PLURIJET m4/80 prédisposée	A4A3A00	536	0.55	
PR - PLURIJET m4/100 prédisposée	A4A3A10	586	0.75	